Feux à LED, 230V / AC, Ø210 mm, BLANC

Référence M40360600



Dimension

Diamètre: 210mm

Spécification

Diamètre	**210 mm**
Performances optiques normes: EN12368	A2/1, N
Couleurs: EN12368	Blanc 5000 - 7000 K
Uniformité de la luminance normes: EN12368	mieux que: 1 : 2.5
Type de LED	Flux élevé
Classe de lumière fantôme normes: EN12368	Classe 5
Facteur de puissance	> 0,9
Tension de fonctionnement Optionnel: mode obscurci	196 – 253 V / 150 V – 170 V (le rendement lumineux est réduit à environ 50% du niveau normal si la tension d'entrée est diminuée)
Fréquence	45 – 55 Hz
Conso. d'énergie: Mode généralement lumineux / mode atténué	rouge, orange, vert, blanc 12 W / 4 W rouge, orange, vert, blanc 8 W / n.a.
EMC	acc. EN 50293
Câble	2 x 0.75 mm²; 1 m
Plage de temp. ambiante	Class A, B, C
normes: EN12368	(-40°C to +60°C)
Classe de protection	Safety Class II acc. to EN 61140
Etanchéité	IP 65 acc. to EN 60529
Résistance aux chocs	Classe IR3; acc. to EN 60598-1
Dim. (incl. lentille frontale)	Ø 210 x 117 mm

Matériel et poids

Matériau de la lentille / du boîtier	Polycarbonate stabilisé aux UV
Poids	< 1.0 kg

Normes appliquées

Normes: EN12368

Indice de protection (IP):

IP 65 : totalement protégé contre les poussières - protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %)

Dimension

Dimension

Dimension

Résumé

Platine Ø210 mm - Alim. 230V/AC

Couleur: BLANC

D'autres couleurs, d'autres dimensions ainsi que différentes tensions d'alimentation sont disponibles sur notre site.