


Mast bevestigingen moeten apart besteld worden

Zijwaartse wordt bepaald door de opdrachtgever volgens SPC00092.



Masttype	Artikel nr.
RHS 140	D2476-03
HEA 220	E0888-15
HEA 240	E0888-16
HEB 240	E0888-05
HEB 300	E0888-08
DLO 1	E0888-40
DLO 2	E0888-41
SLO 1 + 2	E0888-42

voor dubbele arm in spaninrichting

Artikel nr.
C1914-04 - 06
C1913-04 - 06

Masttype	Artikel nr.
HEB 100 - 160	D2668-01
HEB 180 - 240	C1853-01
HEB 250 - 320	C1873-01

Andraaimoment M16 50Nm

M12	max. 40Nm
M16	max. 80 Nm

Montagehandleiding

- * Splitpenbouten verticaal monteren, met de kop naar boven.
- * Andraaimomenten volgens voorschrift van betreffende onderdeel.
Bouten invetten volgens voorschrift van betreffende onderdeel.
Draagkabel met Coupal huls monteren in draagkabelklem.
- * Rijdraadklem zo inbouwen, dat de trekkracht op het klemlichaam aangrijpt en NIET op de twee klemdeksels.
- * Rijdraadhoogte (Rh) overnemen van dwarsprofiel en/of specificatie.
- * Verschuiving (b) overnemen van dwarsprofiel en/of specificatie.
Getekende verschuiving geldt voor: HE 240B, b=200mm
- * Men moet erop letten dat de B4-arm tijdens de montage en het transport gelijkmatig ligt en daardoor geen grote onnatuurlijke buig- of krommingskrachten in de buisverbindingen optreden.
- * Controleer dat alle splitpenne opengebogen aangebracht zijn --> zie detail tekening

Dimensies gemarkeerd met rechthoek door SPC00121-008 definieerd.

Tolerantie volgens Installatievoorschrift ISV00026, Bijlage 4, Tolerantieoverzicht B4-Systeem.

Deze tekening is alleen te gebruiken voor toepassing vanuit SPC00121. Voor de toepassing van een B4-arm volgens RLN00290 kan deze tekening niet gebruikt worden. Er dient dan een productietekening gemaakt te worden met de eisen volgens RLN00290.

De buislengtes welke niet vastgelegd zijn in de SPC00121 kunnen indien noodzakelijk worden aangepast. Bij het bepalen van de nieuwe buislengtes dient men wel rekening te houden met de gestelde eisen vanuit SPC00121 en OVS00024 als dat nodig is.

2	Traverse 180 - 240	11	Tab. 3	
2	Befestigungsbügel ø16	10	Tab. 1	
1	Strebenrohr ø70/10 x 640	9	D2660-01	
1	Auslegerrohr ø90/5 x 1242	8	D2658-01	
1	Rohranschluss mit Lappen kompl.	7	D2571-01	
1	Schutzhülse Tragseil 70mm ²	6	301309	Alu/Cu
1	TS-Aufhängung Rohr - Ø=2 1/2", Seil-Ø max. 13	5	D2566-04	
1	Befestigungsanschluss komp. Rohr-Ø 90	4	D2336-04	
1	Rohradapter kompl.	3	E3311-01	
2	Auslegerisolator 25 kV, verbund/ Rohr ø70, Gabel	2	SPC00075-007	
2	Drehgelenk komplett	1	D2563-01	
01	Benennung	Pos.	Art.-Nr.	Bemerkung
102579	Index	Mitt.-Nr.	Mitteilung	Datum
	D			08.04.2016
	D			30.12.1899
Massstab 1 : 15				Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk
Erstellt 06.04.2016 rodgu				
Freigabe				Blatt 1/1
Ersetzt durch				
Status Wird geändert				Revision D
SPC00121-008				
B4-Vorlage				500998
Kummler+Matter AG Hohlstrasse 176, CH-8026 Zürich				
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unserer schriftlichen Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.				